



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний заклад "Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я

(назва установи)

м.Львів, вул.Зелена, 12

(місцезнаходження)

(0322)76-28-38

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Р.Павлів

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.04.2010р.

№ 05.03.02-03/27530

Віконні провітрювачі торгової марки Ventair

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3925

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для забезпечення повітрообміну в житлових та адміністративних будівлях

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "Brevis s.a.", Польща, Poland, 30-2210 Krakow, ul.Jadwigi Majowny 43 с, тел.: +48(12) 4253164, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП Компанія "Здоровий дім", Україна, м.Львів, вул.Навроцького, 1, тел.: (032) 245-01-33, код ЄДРПОУ: 36828795

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

В даних про контракт немає необхідності

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

СН 4617-88 «Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны» з доповненнями, ГОСТ 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”, ДСН 3.3.6-037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, ДСН 3.3.6-039-99 „Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації” ДСН 3.3.6-042-99 „Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, ДБН В. 2.5 - 28 - 2006р „Природне та штучне освітлення”, СанПіН №6027 А-91 “Санітарні правила і норми по використанню полімерних матеріалів в будівництві. Гігієнічні вимоги.”: формальдегід ДКМ – 0.01 мг/м³ (МВ № 3900-85), метиловий спирт ДКМ – 0.5 мг/м³ (МВ №2902-83), пропіловий спирт ДКМ – 0.3 мг/м³ (МВ №2902-83), бутиловий спирт ДКМ – 0.1 мг/м³ (МВ №2902-83), ізобутиловий спирт ДКМ – 0.1 мг/м³ (МВ №2902-83), етилацетат < 0,05мг/м³ (МВ №5912-91), гексан < 0,5мг/м³ (МВ №5912-91), органіолептика (запах) – 2 бала (Інстр. № 6035 А-91), ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, ремонті, технологічні процеси, обладнання повинні відповідати вимогам СП 1042-73

“Організація технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”.

При використанні, зберіганні та утилізації дотримуватись вимог виробника та ДСанПіН 2.2.7-029-99 „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення”.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Віконні провітрювачі торгової марки Ventair, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

